

メディアコンバータ ラインナップ

メディアコンバータは、LANの信号を光の信号に変換することで
 数100m ~ 数km の長距離伝送、ノイズの多い場所での通信品質確保、
 光ファイバを利用したネットワーク構築などにご利用いただけます

~このような方にお勧め~

UTPコネクタを光コネクタ
 に変換したい

ノイズが気になるため
 光ケーブルを使用したい

機器間の接続距離を
 延長したい

~接続イメージ~

LANケーブル



光ファイバ



LANケーブル

商業用

AC電源対応 / 屋内温度に対応 (LGC211A : 0~50℃ 機種により異なる)

光端子 搭載型	速度	マルチモード (コネクタ/最大距離)	シングルモード (コネクタ/最大距離)
	10/100	LHC211A (SC/2km)	LHC212A (SC/20Km)
1G	LGC211A (SC/550m) LPS500A-MM-LC-R3 (LC/550m)	LGC212A (SC/10km)	

SFP 別売型	速度	メディアコンバー タ本体	SFPEジュール	
			マルチモード (コネクタ/最大距離)	シングルモード (コネクタ/最大距離)
1G	LGC210A-R2	LFP411 (LC/550m) LFP412 (LC/2km)	LFP413 (LC/10km) LFP414 (LC/40km)	
10G	LGC220A	LSP411 (LC/300m)	LSP412 (LC/10km)	


産業用

DC電源対応 / 幅広い温度に対応 (LIG401A : -40~75℃ 機種により異なる)

光端子 搭載型	速度	マルチモード (コネクタ/最大距離)	シングルモード (コネクタ/最大距離)
	10/100	LIC022A-R3 (ST/2km) LIC023A-R3 (SC/2km)	なし

SFP 別売型	速度	メディアコンバー タ本体	SFPEジュール	
			マルチモード (コネクタ/最大距離)	シングルモード (コネクタ/最大距離)
1G	LIG1014A LIG401A LIE401A LGC5200A	LFP411 (LC/550m) LFP412 (LC/2km)	LFP413 (LC/10km) LFP414 (LC/40km)	

メディアコンバータ 製品一覧

商業用 製品外観	速度	型番	電源	備考
	10/100	LHC211A	AC	<ul style="list-style-type: none"> ・ACアダプタ同梱(DC非対応) ・取付金具なし ・別売シャーシあり (LHGC-RACK) 
		LHC212A		
1G	LGC211A	AC		
	LGC212A			
	10G	LGC210A-R2	AC	
		LGC220A		
	1G	LPS500A-MM-LC-R3	AC	<ul style="list-style-type: none"> ・ACアダプタ同梱(DC非対応) ・PoE機器への給電可能

産業用 製品外観	速度	型番	電源	備考
	10/100	LIC022A-R3	AC DC USB給電	<ul style="list-style-type: none"> ・ACアダプタ同梱 ・PoE機器への給電可能 ※ACまたはDC給電必須
		LIC023A-R3		
 	1G	LIG1014A	DC	<ul style="list-style-type: none"> ・PoE機器への給電可能
		LIG401A		
		LIE401A		
	1G	LGC5200A	DC AC	<ul style="list-style-type: none"> ・PoE機器への給電可能 ・ACアダプタ別売 (LGC5200-PS)

SFP / SFP+モジュール

DINレール用金具、壁掛け用金具同梱(LGC5200A除く)

製品外観	速度	型番	規格
	1G	LFP411	マルチ/ 850nm/LC/550m
		LFP412	マルチ/1300nm/LC/2km
		LFP413	シングル/1310nm/LC/10km
		LFP414	シングル/1310nm/LC/40km
	10G	LSP421	マルチ/850nm/LC/300m
		LSP422	シングル/1310nm/LC/10km

【お問い合わせはこちら】